

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Część I. Koparki, łyżki przesiewające i łyżka krusząca

1. koparka – 3 komplety

certyfiakat CE

- a) maszyna fabrycznie nowa z 2021 roku z przebiegiem max 20 mtg
- b) silnik wyprodukowany przez producenta maszyny, o mocy powyżej 250 KM, spełniający normę EU stage IV lub wyższą
- c) silnik 6 cylindrowy o pojemności minimum 7,0 litrów
- d) masa eksploatacyjna powyżej 35 ton
- e) rozstaw gąsienic minimum 2,5 m
- f) szerokość klepek 700 mm
- g) wysięgnik jednoczęściowy
- h) ramię o długości minimum 3 m
- i) centralne smarowanie
- j)** instalacja hydrauliczna do obsługi młota hydraulicznego, łyżki skarpowej uchyłnej, łyżki przesiewającej, szczęki kruszącej
- k) szybkozłączne hydrauliczne typu „MILLER”
- l) kabina spełniająca normy FOPS I ROPS
- m) klimatyzacja
- n) podgrzewany fotel
- o) kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obrazem kamery tylniej
- p) radio bluetooth
- q) dostęp do fabrycznego monitoringu maszyny
- r) instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej
- s) katalog części na płycie CD
- t) łyżka kopiająca pojemność powyżej 2m³
- u) łyżka uchylna hydraulicznie (do dwóch kompletów łyżka skarpowa a do trzeciego kompletu łyżka trapezowa)
- v) gwarancja obsługi minimum 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co wystąpi pierwsze łącznie z obsługą techniczną, zgodnie z zaleceniami producenta i obejmująca przeglądy do 2000 mtg

2. łyżka przesiewająca- 2 szt

- a) nowa, kompatybilna z koparką powyżej 35 t- z maszyną bazową wg pkt.1
- b) bębnowa
- c) pojemność ok. 4m³ (±0,5m³)
- d) ciśnienie robocze ok. 320 barów (±20 barów)

e) wymienne panele przesiewające (sita)

3. łyżka krusząca- 1 szt

- a) nowa, kompatybilna z koparką 1) powyżej 35 t- z maszyną bazową wg pkt.1
- b) pojemność łyżki minimum 1 m³
- c) ciśnienie robocze ok. 220 barów) (± 20 barów)
- d) masa minimum 4700 kg

Część II. wozidła -3 szt

- a) certyfikat CE
- b) maszyna fabrycznie z 2021 roku z przebiegiem max 20 mtg
- c) silnik wyprodukowany przez producenta maszyny, spełniający normę EU stage IV lub wyższą
- d) silnik o mocy powyżej 320 KM
- e) automatyczna skrzynia biegów
- f) konfiguracja napędu 6x6
- g) skrzynia ładunkowa powyżej 13m³ z klapą
- h) opony niskoprofilowe (szerokie)
- i) centralne smarowanie
- j) kabina spełniająca normy FOPS I ROPS
- k) klimatyzacja
- l) podgrzewany fotel
- m) kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obrazem kamery tylnej
- n) radio bluetooth
- o) dostęp do fabrycznego monitoringu maszyny
- p) instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej
- q) katalog części na płycie CD
- r) gwarancja obsługi minimum 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co wystąpi pierwsze łącznie z obsługą techniczną, zgodnie z zaleceniami producenta i obejmująca przeglądy do 2000 mtg